

KANSAS

POINTURES 39-48

Chaussures de sécurité conçues pour les métiers de la sécurité

- Semelle crantée et talon décroché : bonne accroche, bonne adhérence
- Bon serrage et maintien de la cheville
- Languette arrière : modèle plus facile à chausser



■ 8804 Noir

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	750g

* Poids par pied

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce **
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**	COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
		NORME	PARADE	NORME	PARADE
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,42
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,25	0,13	0,22